

# TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100058

## setta<sup>®</sup> CLASSIC DURAPLUS VER- DÜNNER Einfach besser.

### WERKSTOFF:

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta classic duraplus Verdüner ist ein geruchsmildes spezielles Lösemittel zur Konsistenzeinstellung von setta classic duraplus.

#### EIGENSCHAFTEN:

Geruchsmild, bei einer Verbindung mit setta classic duraplus Verdüner und setta classic duraplus werden die geruchsmilden Eigenschaften nicht nachteilig beeinflusst.

#### VERWENDUNGSZWECK:

Verdünnungsmittel für setta classic duraplus. Eignet sich zur Reinigung von Werkzeugen, die für die Verarbeitung von setta classic duraplus verwendet worden sind.

#### GEBINDEGRÖßE:

1 und 5 Liter

#### FARBTÖNE:

#### VERARBEITUNG:

#### VERDÜNNUNG:

#### WERKZEUG:

#### REINIGUNG DER WERKZEUGE:

#### GGVS/ADR:

3.31 c

#### VBF:

A II

#### GISBAU-CODE:

M-VM 01



**Geruchsmildes Spezial-Lösemittel  
zur Konsistenzeinstellung  
von setta classic duraplus**

### BESONDERE HINWEISE:

#### Materialbasis:

Spezialbenzin, aromatenfrei

#### Dichte:

Ca. 0,75 g/cm<sup>3</sup>

#### Verbrauch:

Vom Verdünnungsgrad abhängig

#### Beachten:

In Räumen, in denen Lebensmittel gelagert werden, dürfen keine lösemittelhaltigen Beschichtungsstoffe verwendet werden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Für nähere Angaben kann das entsprechende Sicherheitsdatenblatt angefordert werden.

#### Verträglichkeit mit anderen Beschichtungsstoffen:

Nur als Verdüner für setta classic duraplus verwenden.

#### Nähere Angaben:

Sicherheitsdatenblatt– setta classic duraplus Verdüner

#### Sicherheitshinweise:

Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten– Nicht rauchen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Berührung mit den Augen oder der Haut vermeiden. Bei Spritzenanwendung Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

#### Entsorgung:

Bei Sammelstelle für Altlacke abgeben. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste als alte Farben und Lacke, die keine halogenierten Lösemittel enthalten entsorgen.

**Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.**



Verband Farbe und Gestaltung GmbH  
Eupener Straße 70  
D-50933 Köln  
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)